




HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE (HDST)

KEROSENE/PARAFINA

1. ENCABEZADO	
Razón Social: Nova Energía S.A. Teléfonos de Emergencia : Bomberos : 122 // 123 CONRED: 1566 Ambulancia: 125 Policía: 110	
2. DATOS RELATIVOS AL RIESGO	
KEROSENE / PARAFINA	UN 1223
 	
3. NOMBRE DE LA SUSTANCIA QUÍMICA	
Kerosene/Parafina	UN 1223
4. DESCRIPCIÓN GENERAL	
Líquido transparente, olor parafínico/aromático, con olor característico parafínico aromático, de color azul cuando se dispone a venta. Inflamables, más liviano que el agua, vapores más pesado que el aire, insoluble en agua.	
5. NATURALEZA DEL RIESGO	
Altamente inflamable. Los vapores desplazan el aire (asfixia), irritante de ojos, vía respiratoria y digestiva. Contaminante de tierra y agua. En ambientes cerrados puede ser explosivo ante una fuente de ignición. No almacenar en subterráneos, no trasegar en recintos cerrados sin ventilación.	
6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
Usar guantes, protección a la vista y Botas industriales en operaciones de despacho	
7. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS	
Inhalación	: Conducir a espacio ventilado, suministrar oxígeno en caso extremo.
Contacto con los ojos	: Lavar de inmediato con abundante agua, atención médica.
Ingestión	: Lavado gástrico, no provocar vómito, atención en centro médico.
Contacto con la piel	: Lavar con agua y jabón.
8. MEDIOS Y MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO	
Usar extintores de polvo químico seco en fuego tridimensional, en fuego sin movimiento se puede usar espuma mecánica, el agua es incompatible con la espuma y solo sirve para refrigerar, también es útil mantos ignífugos; en casos extremos cubrir con tierra o arena.	
9. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE DERRAMES O FUGAS	
Evacuar 10 metros a la redonda, contener con arena o tierra, evitar que alcance cauces de agua o áreas subterráneas. Para recuperar el derrame usar material absorbente o equipo mecanizado a prueba de explosión, con supervisión del proveedor del combustible. Equipo Mínimo de Emergencia: 1 pala que no sea de acero (antichispa). 20 palmetas absorbentes o su equivalente en absorbentes orgánicos biodegradables. Equipamiento Control de Derrames: barreras, material absorbente en carro de rescate planta.	
10. INFORMACION COMPLEMENTARIA	
En caso de siniestro con volcamiento del camión, no mover el vehículo si no está presente un supervisor del proveedor del combustible.	